Kühl- und Gefrierschrank Dichtungen

mk dichtungs ag

Deutsch
Français
English

In Partnerschaft mit

DSU

www.dsu-nl.com

In-house Fertigung | Umfassendes Sortiment | +1 Fertigung ab 1 Stück | Immer eine passende Lösung | Unterstützung bei der Profil Auswahl | Express Lieferung

mk dichtungs ag
Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
Schweiz

062 768 70 81
062 768 70 80
mk-ag@poesia-gruppe.ch
www.poesia.ch
079 480 87 12
WhatsApp

www.dsu-nl.com

Index / Table des matières / Index

Deutsche Sprache		Langue Française		English language	
Hinweise zu den Abbildungen	2	Explication des images	2	Illustrations explained	2
Über uns	3	Qui sommes-nous?	4	About us	5
Steckprofile mit Magnet	6	Profilés à clipser avec bande magnétique	6	Dart profiles with magnet	6
Steckprofile, breite Nut mit Magnet	12	Profilés à clipser, grand pointe de flèche avec bande magnétique	12	Dart profiles, large dart with magnet	12
Steckprofile ohne Magnet	14	Profilés à clipser sans bande magnétique	14	Dart profiles without magnet	14
Flachprofile (Wulst) mit Magnet	16	Profilés plats à bourrelet avec bande magnétique	16	Lip profiles with magnet	16
Flachprofile mit Magnet	18	Profilés plats avec bande magnétique	18	Flap profiles with magnet	18
Hohlkammerprofile ohne Magnet	20	Profilés creux sans bande magnétique	20	Compression profiles without magnet	20
Gegengeschweisste Profile	22	Profilés pouvant être contre-soudés	22	Profiles which can be counter-welded	22
Profile mit spezieller Gummimischung	24	Profilés avec une composition spéciale	24	Profiles with a special composition	24
Silikon Profile	26	Profilés en silicone	26	Silicone profiles	26
Gummi Profile	28	Profilés en caoutchouc	28	Rubber profiles	28
Fussleisten Profile	32	Profilés balais racleurs	32	Rubber sweeper profiles	32
EPDM: Moosgummi und Schwammgummi Profile	34	EPDM : Profilés en caoutchouc mousse et caoutchouc spongieux	34	EPDM: Neoprene sponge rubber and foam profiles	34
Magnete und Profilhalter	35	Aimants et bandes de fixation	35	Magnets and Retainingstrips	35
Ersetzen Sie eine Dichtung in 4 Schritten	36	Remplacer un joint en 4 étapes	40	Replace a seal in 4 steps	44
Pflegehinweise	39	Entretien	43	Maintenance	47

mk dichtungs ag

Hinweise zur Handhabung der Abbildungen



Instructions sur la lecture des images

Legen Sie einen Querschnitt des Profils in die obere linke Ecke und machen Sie ein Foto. Schicken Sie das Bild über WhatsApp, E-Mail oder Upload über die Website.

Instructions for using the illustrations

Mettez une section transversale du profil dans la lucarne gauche et prendre une photo. Nous vous prions de nous transmettre par WhatsApp, e-mail ou utiliser notre fonctionnalité de télé chargement.

Place a profile cross-section in the upper left corner and take a picture. Send the picture via WhatsApp, email or upload via the website.



Alle Profile im Katalog sind im Massstab 1:1 abgebildet.

Dans ce catalogue, les profilés sont représentés à l'échelle 1:1

All profiles in the catalog are shown on the scale 1:1.

Anweisungen zum ausdrucken
Instructions d'impression
Instructions for printing

Bitte diesen Katalog in 100% ausdrucken
Veuillez imprimer le catalogue à 100%
Please print this catalog on 100%

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

Über uns

Seit dem Start in den siebziger Jahren, hat sich DSU auf die Herstellung von massangefertigten Kühlschrank-, Kühlschubladen- und Kühlraumdichtungen spezialisiert. Mit unseren Produkten beliefern wir mit unserem Partner in der Schweiz, der mk dichtungs ag aus Unterkulm, den Ersatzteilmarkt der Kälte- und Klimatechnik, Kühlhäuser und der Gastronomie.

Immer eine passende Lösung
"Immer eine passende Lösung" das ist unser Ziel. Wir sind in Europa der führende Hersteller mit den meisten schweissbaren Dichtungsprofilen für Gastronomie und Kühlhäuser. Zurzeit führen wir über 200 verschiedene Profile in unserem Sortiment.

Sollten Sie ihr Profil nicht finden? Dann schicken Sie uns ein Foto vom Querschnitt der Dichtung per Email oder WhatsApp. Wir suchen das passende Profil für Sie heraus.

Nach Hersteller suchen
Wählen Sie den gewünschten Hersteller auf unserer Website und finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Profile von Herstellern.

Express Lieferung
Mit unserer eigenen Montageabteilung haben wir die Möglichkeit umgehend auf Ihre Bestellung zu reagieren, um Ihren massangefertigten Dichtungsrahmen herzustellen.

Wir produzieren die Dichtungsrahmen innert 2-5 Tagen nach Eingang Ihrer Bestellung.

Bei Eilaufträgen kann eine Express Lieferung beantragt werden. Bestellungen bis 12.00 Uhr werden noch am selben Tag ausgeliefert und sind auf 10 Dichtungsrahmen begrenzt. Für Expressbestellungen fallen CHF 20.- Bearbeitungsgebühren an.

Qualität
Unsere kompetenten Mitarbeiter stellen die Dichtungen mit grösster Sorgfalt her, damit Sie die Dichtungen einwandfrei einbauen können.

Wir verwenden ausschliesslich Materialien von zugelassenen Lieferanten. Die Chance auf einen Herstellungsfehler wird durch unser Qualitätssicherungssystem auf ein absolutes Minimum reduziert.

Serienproduktion
Grössere Mengen (50+) mit ähnlichen Dimensionen können wir für Sie zu attraktiven Preisen in Serie produzieren. Kontaktieren Sie unseren Verkauf für eine Offerte.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite *www.dsu-nl.com*

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

1

Steckprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet
Available as frame or profile length.

38-M

S



238-M



83-M



383-M



30-M



76-M



114-M



214-M



111-M



115-M



34-M

S



334-M



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

303-M



203-M



33-M



333-M



75-M



325-M



226-M



177-M



171-M



305-M



405-M



74-M



Steckprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

1

Steckprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet
Available as frame or profile length.

70-M



73-M



309-M



173-M



32-M S



306-M



308-M



132-M S



195-M S



295-M



395-M



307-M



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

DSU

1

Steckprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet
Available as frame or profile length.

119-M



129-M



123-M



124-M



201-M



301-M



401-M



310-M



31-M



37-M



337-M



304-M



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

1

Steckprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles with magnet
Available as frame or profile length.

170-M



270-M



182-B



184-B



72-M



372-M



272-M



313-M



316-M



317-M



- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

2

Steckprofile, breite Nut mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser, grande point, avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles, large dart with magnet
Available as frame or profile length.

71-M



302-M



78-M



80-M



162-M



81-M



82-M



324-M



323-M



329-M



112-M



79-M



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

179-M



296-M



298-M



299-M

S



311-M



312-M



314-M



315-M



381-M



381-MB



322-M



118-M



Steckprofile, breite Nut mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser, grande point, avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles, large dart with magnet
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

3

Steckprofile ohne Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser sans bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles without magnet
Available as frame or profile length.

30-R



30-A



21-A



321-A



172-A



172-B



22-A



28-A



20-A



320-A



29-A



36-A



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

24-A



27-A



227-A



61-A



62-A



64-A



- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

DSU

3

Steckprofile ohne Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés à clipser sans bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Dart profiles without magnet
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

4

Flachprofile (Wulst) mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés plats à bourrelet avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Lip profiles with magnet
Available as frame or profile length.

16-M



26-R



39-M



66-M



205-M



67-M



68-M



327-M



- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

5

Flachprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés plats avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Flap profiles with magnet
Available as frame or profile length.

15-M



15-R



128-M



35-M



121-M



328-M



127-M



135-M



136-M



137-M

S



105-M



17-M



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

18-M



318-M



18-R



25-M



45-M



45-R



100-M



19-M



500-M



Kombinierbar mit Profil 500-C
Profil associable avec profil 500-C
In combination with profile 500-C

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

5

Flachprofile mit Magnet
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés plats avec bande magnétique
Disponible en cadre ou à la longueur.

Flap profiles with magnet
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

6

Hohlkammerprofile ohne Magnet
Verfügbar als Rahmen, Stangenware.

Profilés creux sans bande magnétique
Disponibles en cadre ou à la longueur.

Compression profiles without magnet
Available as frame and profile length.

4-A



6-A



7-A



9-A



10-A



210-A



122-A



5-A



102-A



104-A



158-A



169-A



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

8-A



19-A



138-A



23-A



500-A



Kombinierbar mit Profil 500-C
Profil associable avec profil 500-C
In combination with profile 500-Cm

- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

DSU

6

Hohlkammerprofile ohne Magnet
Verfügbar als Rahmen, Stangenware.

Profilés creux sans bande magnétique
Disponibles en cadre ou à la longueur.

Compression profiles without magnet
Available as frame and profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

7

Profile die Gegengeschweisst werden können

Beim Gegenschweissen wird das Profil horizontal gespiegelt. Das Resultat ist, dass bei einem Profil mit Magnet an der Aussenseite jetzt das Magnet an der Innenseite positioniert ist. Die Klappe bei einem Flachprofil (Schraubprofil) ist nach Aussen offen statt nach Innen.

Profilés pouvant être contre-soudés

Pour le contre-soudage, le profilé est inversé sur l'axe horizontal. En conséquence, quand la bande magnétique se trouve normalement sur le bord extérieur du profilé, elle est maintenant sur le bord intérieur. Pour les profilés plats, l'ouverture de l'encoche est dirigée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur.

Profiles which can be counter-welded

When you require the magnet of the profile to be on the opposite side, the seal must be counter welded. The flap of the flap profiles will be open to the outside instead of to the inside.



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

73-MC



79-MC



81-MC



61-AC



83-MC



310-MC



173-MC



- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

10-AC



158-AC



169-AC



DSU

7

Profile die Gegengeschweisst werden können

Profilés pouvant être contre-soudés

Profiles which can be counter-welded

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

8a

Profile mit einer speziellen Gummimischung
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profile mit Endung –MS, haben eine spezielle PVC Gummimischung. Dadurch bleibt das Material bis -60 Grad flexibel. -MS Profile werden oft in Schockkühlern und Schnellfrostern eingesetzt.

Profilés avec une composition spéciale
Disponible en cadre ou à la longueur.

Les profilés dont la référence se termine par -MS sont fabriqués à partir d'une préparation de P.V.C. spéciale contenant du caoutchouc. Cette composition particulière permet à ces profilés de rester souples jusqu'à -60 degrés Celsius. Ces profilés sont souvent installés dans des tables réfrigérées, surgélateurs rapides, cellules de refroidissement et congélateurs à basse température.

Profiles with a special composition
Available as frame or profile length.

Profile numbers ending with –MS are made of a special P.V.C. compound containing rubber. Due to the rubber component the material stays flexible till -60 degrees Celsius. MS profiles are often used in blast chillers, shock freezers and low temperature freezers.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

18-MS



137-MS



32-MS



38-MS



132-MS



195-MS



34-MS



299-MS



- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

DSU

8b

Profile mit einer speziellen Gummimischung
Lieferbar als Rahmen oder Stangenware.

Profilés avec une composition spéciale
Disponible en cadre ou à la longueur.

Profiles with a special composition
Available as frame or profile length.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

9

Silikon Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés en silicone
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Silicone profiles
Available on a roll or by the meter.

41-SIL



42-SIL



43-SIL



44-SIL



45-SIL



50-SIL



51-SIL



52-SIL



53-SIL



54-SIL



55-SIL

56-SIL



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

59-SIL



61-SIL



62-SIL

63-SIL



75-SIL



81-SIL



0815-SIL

1015-SIL



- Weitere Profile
- d'autres profils
- For more profiles

www.dsu-nl.com

DSU

9

Silikon Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés en silicone
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Silicone profiles
Available on a roll or by the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

10

Gummi Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés en caoutchouc
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber profiles
Available on a roll or by the meter.

1-A



2-A

40-A



40-H



Massstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1

41-A



41-H



Massstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1

42-A



43-A20



43-A28



43-A36



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

46-A



46-B



47-A



44-A



47-B



49-A



49-B



49-H



Massstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1

Gummi Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés en caoutchouc
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber profiles
Available on a roll or by the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

10

Gummi Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés en caoutchouc
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber profiles
Available on a roll or by the meter.

48-A



50-A



51-A



52-A



53-A



54-A



57-A

57-B

58-A



10 rond

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

Gummi Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés en caoutchouc
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber profiles
Available on a roll or by the meter.

851-A



852-A



854-A



893-A



894-A



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

11

Fussleisten Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés balais racleurs
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber sweeper profiles
Available on a roll or by the meter.

B-3060-A



Massstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1

B-3067



M-101/M-108



M-101
2 strips à 51 cm

M-108
2 strips à 67 cm

H3-65



IN8-88



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

I-Model



Artikel	a	b
3-60	3 mm	60 mm
3-80	3 mm	80 mm
3-100	3 mm	100 mm
3-150	3 mm	150 mm
3-200	3 mm	200 mm

L-Model



Artikel	a	b	c
L2-41	2 mm	41 mm	4 mm
L2-45	2 mm	45 mm	4 mm
L2-65	2 mm	65 mm	4 mm

P-Model



Artikel	a	b
1035	10 mm	35 mm
1735	17 mm	35 mm

T-Model



Artikel	a	b
T-1246	12 mm	46 mm
T-1466	14 mm	66 mm

DSU

11

Fussleisten Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

Profilés balais racleurs
Disponibles au rouleau ou au mètre.

Rubber sweeper profiles
Available on a roll or by the meter.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

Ersetzen Sie eine Dichtung in vier Schritten

1 Rahmenmasse aufnehmen
2 Profil auswählen
3 Bestellung
4 Montage

1 Rahmenmasse aufnehmen

Das Rahmenmass sorgfältig aufnehmen, damit bei der Montage keine Fehler auftreten. Es gibt drei mögliche Messpunkte zur Massaufnahme:

- A Mass (Grösstes Aussenmass)
- B Mass (Aussenmass Magnet/Magnet)
- C Mass (Steckmass, Fuss/Fuss)

Bei jeder Dichtung kann das grösste Aussenmass (A Mass) gemessen werden. Wir empfehlen das A Mass aufzunehmen, während die Dichtung noch in der Tür oder Schublade montiert ist.

Die Rahmengrösse von Steckprofilen können Sie mit dem Steckmass (C Mass) ermitteln. Das genaue C Mass (Nutmitte bis Nutmitte) in der Tür oder Schublade wird gemessen von der Oberkante der Nut bis zur Unterkante der gegenüberliegenden Nut.

Das Aussenmass Magnet (B Mass) wird von Aussenseite zu Aussenseite der Dichtungsmagnete gemessen.



Grösstes Aussenmass



Aussenmass Magnet



Steckmass

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018





2 Profil auswählen

Identifizieren Sie den Profil Typ mit Hilfe eines Querschnitts der Dichtung. Dazu muss die Dichtung aufgeschnitten werden.

Wählen Sie das richtige Profil durch Vergleichen des Querschnitts der Musterstücke aus dem Musterkoffer oder beziehen Sie sich auf die Zeichnungen in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.dsu-nl.com.

Sollten Sie Ihr Profil nicht finden dann sind wir für Sie da. Bitte schicken Sie uns ein Foto vom Querschnitt der Dichtung per Email oder WhatsApp. Wir suchen das passende Profil oder eine geeignete Alternative für Sie heraus und setzen uns anschliessend mit Ihnen in Verbindung.

Es ist auch möglich ein Musterstück von ihrer alten Dichtung mit unserem Bestellformular zu senden. Das Formular können Sie auf unserer Webseite herunterladen. www.dsu-nl.com/downloads

Musterkoffer

Wir haben einen Musterkoffer für unsere Kunden zusammengestellt. In diesem Koffer gibt es mehr als 100 Musterstücke von den meist genutzten Profilen. Den Musterkoffer können Sie über unsere Webseite bestellen.

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

3 Bestellung

- Webseite *www.dsu-nl.com*
- E-mail *mk-ag@poesia-gruppe.ch*
- Fax *062 768 70 81*
- Post *Grenzweg 3, CH-5726 Unterkulm*
- Telefon *062 768 70 80*

4 Montage

Vor der Montage

- Nehmen Sie die Dichtungsrahmen nach Erhalt sofort aus der Verpackung.
- Halten Sie den Dichtungsrahmen an den Ecken fest, damit der Magnetstreifen nicht bricht.
- Legen Sie den Dichtungsrahmen auseinandergefaltet flach hin, um sie an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Die Dichtungen werden für den Versand zusammengelegt. Eventuelle Transportfalten können mit einem Föhn wieder geglättet werden. ACHTUNG: Beim Verwenden eines Föhns darf die Dichtung nicht zu warm werden, sonst kann sie sich verformen und schmelzen.
- Die alte Dichtung sorgfältig von der Tür oder Schublade entfernen.
- Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden (sowohl die Tür- als auch die Gehäuseumrandung, auf der die Dichtung aufliegt). Verwenden Sie ein sauberes Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten.





- Desinfizieren Sie vor der Montage die Fläche, auf der die Dichtung montiert werden soll mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel. Mindesteinwirkzeit 30 Sekunden, abtrocknen mit einem sauberen Tuch.

Montage

- Beginnen Sie beim befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die kurzen Seiten und zum Schluss die langen Seiten.
- Nach der Montage ist es üblich, dass die Dichtung eine geringere Anziehungskraft hat. Es kann einige Woche dauern, bis sich die volle Anziehungskraft entwickelt hat.
- Eingerissene Ecken können mit Sekundenkleber repariert werden.

Wenn sich die Türe/Schublade nicht gut schliesst:

- Kontrollieren ob die richtige Dichtung bestellt ist.
- Sind die Transportfalten ausreichend geglättet?
- Kontrollieren, ob der Deckel krumm oder verzogen ist.
- Gibt es einen Gegenmagnet in der Gehäuseumrandung?
- Kontrollieren, ob die Dichtung an der Scharnierseite verzerrt ist. Wenn das der

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

Fall ist, Tür/Deckel ohne Scharniere gegen den Schrank halten, danach die Scharniere erneut einstellen.

Pflegehinweise

Regelmässig gepflegte Dichtungen haben eine längere Lebensdauer. Das reinigen sorgt dafür, dass Fett und Schmutz keine Chance haben das PVC zu beschädigen. Fettige Dichtungen führen dazu, dass die PVC Dichtungen brüchig werden und dadurch leicht zerreissen. Ausserdem ist eine saubere und gut gepflegte Dichtung wichtig für die allgemeine Küchenhygiene und Lebensmittelsicherheit.

Allgemein

- Kühlgeräte-Dichtungen täglich reinigen für eine lange Lebensdauer.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten oder ein ähnlicher wasserbasierter Reiniger.
- Andere als vorgeschriebene Reinigungsmittel können das PVC beschädigen, was die Lebensdauer der Dichtungen verkürzt.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände beim reinigen zwischen den Falten, weil das zu irreparablen Schäden an der Dichtung führen kann.

Reinigung

1 Entfernen Sie sichtbare Schmutzrückstände mit einem trockenen Lappen oder Pinsel.
2 Dichtung mit Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräte oder ein ähnlicher wasserbasierter Reiniger.
3 30 Sekunden einwirken lassen.
4 Reinigen Sie die Dichtung zwischen den Falten mit einem sauberen, weichen Lappen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, dies kann die Dichtung beschädigen.









Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

12

EPDM: Moosgummi und Schwammgummi Profile
Verfügbar auf Rolle oder pro Laufmeter.

EPDM : Profilés en caoutchouc mousse et caoutchouc spongieux
Disponibles au mètre ou au rouleau.

EPDM: Neoprene sponge rubber and foam profiles
Available on a roll or by the meter.

EPDM



Artikel	a	b
3010	30 mm	10 mm
3015	30 mm	15 mm
4005	40 mm	5 mm
4008	40 mm	8 mm
4010	40 mm	10 mm
4510	45 mm	10 mm
5515	55 mm	15 mm
7515	75 mm	15 mm

1 Seite Selbstklebend
Autocollante sur 1 face
1 side adhesive

109



118



110



112



114



116



Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

20-C



22-C

43-C



43-D



Massstab nicht 1:1
Échelle n'est pas 1:1
Image not size 1:1

Magnete



Artikel	b mm	a mm	polarity
M-76	8,0	3,0	sns
C-76	8,0	3,0	nsn
M-15	8,0	3,5	sns
M-25	8,9	2,7	sns
C-25	8,9	2,7	nsn
B-25	9,4	2,5	ns
M-18	10,7	2,5	sns
C-18	10,7	2,5	nsn
B-18	10,7	2,5	ns
M-71	11,8	3,0	sns
C-71	11,8	3,0	nsn
M-66	9,0	2,0	sns
C-66	9,6	2,0	nsn
C-79	9,0	2,0	nsn
C-24	9,5	2,4/1,4	nsn
MS-20	9,6	2,7	sns
CS-20	9,6	2,7	nsn
B-72	12,0	3,4	ns
C-12	12,5	1,4	nsn
M-72	15,3	3,3	sns

49-C



49-D



73-C



500-C



Kombinierbar mit Profile 500-A/500-M
Profil associable avec profil 500-A/500-M
In combination with profile 500-A/500-M

Copyright 2018 DSU BV
Jan 2018

www.dsu-nl.com

DSU

Katalog - Über uns Downloads FAQ Kontakt Suchen...

mk-ag@poesia-gruppe.ch

+41(0) 62 768 70 80

Mein Konto

Warenkorb

Home / Katalog / Steckprofile / 34-M

Currency CHF | Language DE

34-M

34-M



Ansicht im Massstab 1:1

Zurück zur Übersicht

Zusammensetzung

4-seitig - 4 x Magnet

Starkes Magnet

Mass

A mass (Grösste Aussenmass)

B mass (Aussenmass Magnet)

C mass (Steckmass)

Farbe

Abmessungen

Kurze Seite

40.2 cm

Lange Seite

60.3 cm

Referenz

Zusammenfassung

34-M

- 4-seitig - 4 x Magnet
- C mass (Steckmass)
- Grau

60.3cm × 40.2cm

(länge × breite)

Preis	CHF 0.00
Menge	12
Zwischensumme	CHF 0.00
Gesamtsumme	*CHF 0.00*

Zur Bestellung hinzufügen

Menge: 12

Sammelrabatt

In-house Fertigung | Umfassendes Sortiment | Fertigung ab 1 Stück | Immer eine passende Lösung | Unterstützung bei Profilauswahl | Express Lieferung

Brauchen Sie Hilfe?

Wir helfen Ihnen

WhatsApp | FAQ | Profil identifizieren | Rufen Sie uns an | Mailen Sie uns

mk dichtungs ag
Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
Schweiz

062 768 70 81
062 768 70 80
mk-ag@poesia-gruppe.ch
www.poesia.ch
079 480 87 12
WhatsApp

www.dsu-nl.com